Einbauanleitung

Schlafsystem 3er Bank Vivaro A / TraficII / Primastar -

Vivaro B / Trafic III / NV300 / Talento unverkleidet

- kurzer Radstand - hintere Sitzbank

1. Einbau Heckboard

- Fädeln Sie den Van Essa-Gurt durch die Sitzbankschlaufe und legen ihn nach vorne unter die Sitzbank (Bild 1).
- Stellen Sie das Heckboard mit aufgeklappten Seitenteilen ins Heck des Fahrzeugs (Bild 2).
- Befestigen Sie das Heckboard beidseitig mit einem Gurt an den Zurrösen. Ziehen Sie den Gurt beim Schließen nicht ganz auf Spannung, erst beim Schließen des Befestigungsschlosses wird die Spannung aufgebaut (Bild 3).

- Drehen Sie die Stellschrauben bis hin zur Verkleidung nach außen bis das Heckboard fixiert ist (Bild 4)









VanEssa

mobilcamping

2. Aufbau Schlafsystem

- Klappen Sie die Dreierbank nach vorne und entfernen im Anschluss die Kopfstützen.
- Legen Sie das Faltboard auf die Bank und schieben Sie die Kopfstützen durch die Alu-Winkel des Boards (Bild 5).
- An der Unterseite wird das Board mit zwei Klettstreifen befestigt (Bild 6+7).
- Stellen Sie die Stützfüße unter das Faltboard direkt vor die Bank und legen Sie die beiliegenden Deckel unter (Bild 8).
- Öffnen Sie die seitlich angebrachten Klettverschlüsse und klappen Sie dann die Holzstütze auf.
- Klappen Sie das Faltboard auf. Dabei öffnet sich die hölzerne Klappstütze (Bild 9).
- Entfalten Sie über das Board die Matratze...und fertig ist unser gemütliches Bett (Bild 10).













3. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

- Während der Fahrt kann das Faltboard hinten an der 3er-Sitzbank eingehängt bleiben
- Die Matratze lagert während der Fahrt hinten auf dem Heckboard (Bild 11).



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.