

# Einbauanleitung

## Schlafsystem -

### Doblo II Maxi/Combo D langer Radstand

VanEssa  
mobilcamping

#### 1. Einbau Heckboard

- Drehen Sie die Schrauben aus den hinteren Zurringtösen heraus und entnehmen Sie diese (Bild 1).
- Legen Sie die Alu-Leiste zwischen dem Heckboard über die Gewinde der Ösen und befestigen Sie diese (Bild 2).
- Stellen Sie das Heckboard in den Kofferraum. Halten Sie das Heckboard leicht schräg zum Reinheben (Bild 3).
- Drehen Sie die beiden Stellschrauben nach außen bis zur Verkleidung, sodass das Heckboard fixiert wird (Bild 4).



#### 2. Aufbau Schlafsystem

- Die Sitze werden (falls vorhanden) nach vorne umgeklappt (Bild 5).
- Stellen Sie die offene Klapfstütze in den hinteren Fahrgastraum (Bild 6/8).
- Bemerkung: Zum Einklappen der FüÙe drücken Sie die Knöpfe der Federklips.
- Hängen Sie das zweiteilige Schlafboard in das Heckboard ein und legen Sie es auf die Klapfstütze (Bild 7/9).
- Breiten Sie über dem Schlafboard die Matratze aus ... und fertig ist unser gemütliches Bett (Bild 10)!



#### 3. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

- Während der Fahrt wird das Schlafboard hinten auf das Heckboard geschoben, so dass es an den Einhängen des Heckboards einrastet (Brems-Schutz).
- Wenn sich keine Sitze im Fahrzeug befinden, sollten Matratze und Schlafboard mit einem Gurt am Heckboard befestigt werden (Bild 11).



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter  
+49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.

VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Deutschland  
Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | info@vanessa-mobilcamping.de