

Einbauanleitung

Schlafsystem Van zur Küche - Jumpy II/Expert II/Scudo II/Proace I

VanEssa
mobilcamping

1. Aufbau Schlafsystem

Die Klappstützen sind beschriftet: H = hinten (Richtung Kofferraum) und V = vorne.

Beim **kurzen** Radstand muß die hintere Sitzbank ausgebaut werden.

Mit Rücksitzen:

- Die Sitze werden nach vorne umgeklappt (Bild 1).
- Legen Sie die geschlossene Klappstütze V mit den Anti-Rutsch-Punkten nach oben auf die Sitze.

Bemerkung: Die geschlossene Klappstütze wird nur bei den vorderen Sitzen zum Höhenausgleich benötigt, nicht aber bei der hinteren Sitzreihe im langen Radstand.

- Das zweiteilige Falboard wird in die Anschlusspunkte an der Rückseite der Heckküche eingehängt und die hintere Sitzbank (nur langer Radstand) oder die geöffnete Klappstütze H gelegt (Bild 1+2).
- Öffnen Sie den vorderen Teil des Falboards und legen es auf die geschlossene Klappstütze V (Bild 4).
- Falls sich nur zwei Sitze in einer Reihe befinden, verwenden Sie an der freien Position den Stützfuß (Bild 5).

Ohne Rücksitze:

- Das zweiteilige Falboard wird in die Anschlusspunkte an der Rückseite der Heckküche eingehängt und auf die geöffnete Klappstütze H aufgelegt (Bild 2).
- Öffnen Sie den zweiten Teil des Falboards und legen es auf die Anschlusspunkte der Klappstütze V (Bild 3).
- Breiten Sie über die Schlafboards die Matratze aus ... und fertig ist unser gemütliches Bett (Bild 6)!



2. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

- Während der Fahrt kann das Schlafsystem nach hinten ins Heck geklappt werden. Auf diese Weise können Sie auch die Sitze (wenn vorhanden) normal nutzen.
- Das Schlafboard kann während der Fahrt im Kofferraum gelagert werden (Bild 7).



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.